

KUCNI DETEKTOR GASA

MODEL - AB-370

Gas detektor AB-370 je uređaj najnovije generacije sa katalitičkim senzorom u sebi. Izuzetno je precizan i pouzdan uređaj. Njegova sposobnost da detektuje zapaljive gasove, isključujući sve ostale nezapaljive gasove, čini ga idealnim izborom tamo gde curenje zapaljivih gasova može izazvati incident. Atestiran je u zemlji i inostranstvu.



OSOBI NE

- precizan i vrlo osetljiv katalitički senzor (najnovije generacije)
- reaguje isključivo na zapaljive gasove (LPG, LNG, **prirodni gas**)
- zvučni - signal (alarm) i svetlosna upozoravajuća lampica (zute boje) u slučaju curenja gasa
- svetlosni signal da je detektor u funkciji (zelene boje)
- lak metod testiranja
- otporan je na vodu
- opciono: izlazni relej (DC 7-12V)

INSTALIRANJE

Izuzetno je jednostavan za instaliranje i održavanje. Uključite ga na električno napajanje od 220V i od tog trenutka on "misli" umesto Vas. Postavlja se do 30 cm od plafona kada je u pitanju prirodni gas, ili najviše 30 cm od poda kada je u pitanju propan-butan.

Mocan, kakav i jeste **Gas detektor-u** treba samo malo obazrivosti i minimum održavanja, koji će mu omogućiti da radi sa maksimalnim efektom, i da na taj način obezbeđuje maksimalnu zaštitu

OBRATITE PAZNJU

- ne postavljajte **Gas detektor** nikad u ugao ili mesto koje uopšte nema strujanje vazduha.
- ne postavljajte **Gas detektor** odmah ispred prozora ili na mesto na kome je jako strujanje vazduha jer to može razblaziti stvarnu koncentraciju gasa u prostoriji.
- najbolje mesto za postavljanje **Gas detektora** je tamo gde postoji najveća mogućnost da koncentracija gasa bude najveća u slučaju curenja gasa. Ovo će obezbediti najranije moguće upozorenje da je došlo do curenja.

Tehnicke karakteristike

MODEL	AB-370
Nacin detekcije	Katalitički zapaljivi tip senzora
Napajanje	220 VAC, 50/60HZ
Koje gasove detektuje	Bilo koji zapaljivi gas (LPG, LNG, Gradski gas)
Nivo na kojem se alarm aktivira	Na manje od 1/4 najviše eksplozivne koncentracije
Nacin alarmiranja	Zvučni signal i trepćuće žuto svetlo
Indikacija da je alarm uključen	Svetleća zelena LED lampica
Vreme inicijalne stabilizacije	Oko 30 sekundi od inicijalnog uključenja
Radna temperatura	-20C do +40C
Dimenzije (mm)	Visina 113 x Širina 76 x Debljina 44
Potrosnja struje	2.4W
Duzina gajtana	1.8 m
Nacin instaliranja	Montazom na zid
Rok upotrebe	4 godine
Garancija	1 godina